

## Światłówka LINIO LED T8

Kąt świecenia 300°

Szkló mleczne

24V

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Warsztaty samochodowe
- Garaże, kanały naprawcze
- Oświetlenie korytarzy i piwnic
- Akwaria, teraria, kurniki itp.

SYMBOL	MOC	STRUMIEŃ	BARWA	DŁUGOŚĆ
SW L09/24T8L125K401	9 W	1125 lm	4000K	590 mm
SW L09/24T8L125K602/	9 W	1125 lm	6000K	590 mm
SW L12/24T8L125K602	12 W	1500 lm	6000K	895 mm
SW L18/24T8L125K402	18 W	2250 lm	4000K	1197 mm
SW L18/24T8L125K602	18 W	2250 lm	6000K	1197 mm

### PARAMETRY:

ZASILANIE	AC DC 24 V
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF>0,9
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED SMD 2835
BARWA	4000K / 6000K
KLASA ENERGETYCZNA	E
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA	30 000h
WSPÓŁCZYNNIK TRWAŁOŚCI	1,00
KĄT ŚWIECENIA	300°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPOR.	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra>80
TEMPERATURA PRACY	-25°C do +45°C
ZASILANIE	JEDNOSTRONNE
MATERIAŁ	SZKŁO

Zamiennik światłówki fluorescencyjnej T8

125  
lm/W

4000 K

6000 K

1125 lm  
9 W

1500 lm  
12 W

2250 lm  
18 W

24V

E

24V

NAPIĘCIE  
BEZPIECZNE

### OSZCZĘDNOŚĆ

światłówka LINIO LED	9 W = 22 W	światłówka ZWYKŁA
	12 W = 29 W	
	18 W = 43 W	

Przykład LINIO 18W 125lm/W

