

## Światłówka LINIO LED T8

Kąt świecenia 300°

Szko mleczne

230V

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- Oświetlenie pomieszczeń biurowych
- Garaże, magazyny
- Oświetlenie korytarzy i ciągów komunikacyjnych
- Sklepy, obiekty handlowe i usługowe
- Hale przemysłowe

SYMBOL	MOC	STRUMIEŃ	BARWA	DŁUGOŚĆ
SW L07/230T8L150K411	7 W	1050 lm	4000 K	590 mm
SW L14/230T8L150K411	14 W	2100 lm	4000 K	1197 mm

150  
lm/W

4000 K

1050 lm  
7 W


2100 lm  
14 W



### PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V 50Hz
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED SMD 2835
BARWA	4000K
KLASA ENERGETYCZNA	D
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA	30 000h
WSPÓŁCZYNNIK TRWAŁOŚCI	0,97
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF>0,9
EFEKT STROBOSKOPOWY SVM	>0,4
KĄT ŚWIECENIA	300°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPOR.	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra>80
TEMPERATURA PRACY	-25°C do +45°C
ZASILANIE	JEDNOSTRONNE
MATERIAŁ	SZKŁO

### OSZCZĘDNOŚĆ



Zamiennik światłówki fluorescencyjnej T8

